



Husqvarna K 760

Produsul nostru destinat tăierii cel mai bine vândut de-a lungul timpului. Greutate redusă și fiecare detaliu dezvoltat cu ergonomie. Oferă un raport remarcabil putere-greutate, pornire sigură și vibrații extrem de scăzute (sub 2,5 m/s²) cu mai puțin efort și timp de lucru optimizat.



LIGHT AND POWERFUL

A light, compact and powerful machine with superior power-to-weight ratio.



EXCEPTIONALLY LOW VIBRATIONS

Vibrations below 2.5 m/s² in the cutter handles for more comfort and longer operation periods.



LONG SERVICE INTERVALS

A strong Poly-V belt combined with our maintenance-free starter DuraStarter™ and efficient filter-system Active Air Filtration™ ensures long service intervals.



EASY TO START

The unique design of the carburettor, cylinder and digital ignition system, together with air purge and decompression valve ensure an easy start.

Features Husqvarna K 760

- The only time the filter needs to be checked and changed is if you experience lack of power.
- Optimised engine performance through efficient cylinder design, digital ignition system and X-Torq engine technology.
- Easy to change bladeguard position
- High power with less fuel
- Less slurry and low water consumption
- Fits multiple blade bushings
- Motorul nostru X-Torq® produce mai puține emisii, are un consum redus de combustibil și produce mai multă putere.
- Retarder la disc
- Our dust-sealed starter, where the return spring and the pulley bearing are sealed, gives a virtually maintenance free starter. Developed with a durable starter cord.
- Uzură redusă datorită sistemului de transmisie complet sigilat, ceea ce nu permite pătrunderea prafului în interior.
- Posibil datorită brațului reversibil de tăiere.
- Sistemul nostru de filtrare în două etape, cu curățare centrifugal și un singur filtru de hârtie crește durata de viață a produsului și extinde intervalele de service.
- Vibrații reduse în mânerul de tăiere pentru mai mult confort și perioade mai lungi de operare.
- Sistem de pornire care nu necesită întreținere, datorită starterului sigilat și cablul de pornire durabil.
- EasyStart asigură o pornire mai ușoară prin reducerea compresiei în cilindru.
- Oferă o mai bună transmitere a puterii, re-tensionare mai rară și intervalele de service extinse.
- Sistemul nostru automatic de filtrare menține o putere mare pe toată durata de viață a filtrului de aer.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Engine	Air-cooled 2 stroke engine
Cilindree	73.5 cm ³
Putere	3.7 kW
Volum rezervor	0.9 lit
Turație ralanti	2700 rpm
Vibrations front handle	2.4/2.4 m/s ²
Vibrations rear handle	2.4/2.4 m/s ²
Emisii de zgomot la urechea operatorului	101 dB(A)
Emisii zgomot	115 dB(A)
Blade diameter	300/350 mm
Max cutting depth	100/125 mm
Weight (excl. cutting equipment)	9.6/9.8 kg

 **Husqvarna**®