



## Husqvarna TS 100 R

Masa de taiat material dure. Pentru tăiat materiale de mari dimensiuni.  
Posibilitate de taiere si material mai groase, prin treceri repetate a capului de taiere.



**EXTINDERE**  
Suport extensibil pentru  
sustinerea materialelor mai  
late.



**CAP DE TAIERE  
SI SUPORT  
RABATABIL**  
Capul de taiere si masa pot fi rabatate pentru taiere la unghi de 45°.

## Caracteristici Husqvarna TS 100 R

- Pompa electrica de apa.
- Posibilitate de alegere a motorului electric.
- Ideala pentru peisagisti si constructori.
- Taiere precise si posibilitate de taiere la unghi 45°.
- Posibilitate de taiere a materialelor mai groase, prin treceri multiple a capului de taiere
- Stabilitate ridicata.
- Extensia lateral ace poate oferi sprijin pentru taierea materialelor mai late
- usor de curatat datorita platoului de taiere detasabil.

SPECIFICATII TEHNICE	
Putere	2.2/2.7 kW
Motor rpm	2800 rpm
Voltajh	230 / 400 V
Fregventa current	50 Hz
Racire motor	Air
Curea	Direct
Taiere	Umeda
Turatia disc	2800 rpm
Diametrul ax de fixare	25.4 mm
Diametrul discului	350 mm
Adancimea maxima de taiere	105 mm
Lungimea maxima de taiere	1000 mm
Capacitate rezervor de apa	55 lit.
Clasa de protectie electrica	IP 55
Dimensiuni, LxWxH	1450x840x1000 mm
Greutate	106 kg
Greutate, cu ambalaj	130 kg
Nivel de zgomot (LWA)	86 dB(A)
Nivel vibratii	2.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel vibratii resimtit	2 m/s <sup>2</sup>

 **Husqvarna**<sup>®</sup>