



Husqvarna DM 650

Cel mai puternic și versatil motor de carotare din gama noastră. Pentru carotări cu diametre de până la 600mm. Echipat cu tehnologie de înaltă frecvență PRIME™. Puterea mare, greutatea scăzută, configurarea user-friendly și designul inteligent face DM 650 alegerea perfectă pentru aplicații grele. Poate fi folosit cu unitatea de putere PP 65 sau PP 220. Potrivit pentru evacuare a apei, instalații sanitare și conducte de evacuare a deșeurilor.



EXTREM DE PUTERNIC

Motorul furnizează 6 kW pe ax (3 kW la 1 fază).



ROTAIE AJUSTABILĂ

Posibilitate de ajustare a rotației în 18 trepte, asigură viteză optimă pentru toate dimensiunile de găurire.



NECESAR MINIM DE SERVICE

Rezistent la praf și la apă, motor răcit cu apă cu cerințe minime de service.



DESIGN DURABIL ȘI ERGONOMIC

Durabil și rezistent la șocuri, conceput pentru a proteja componentele electronice. Ușor de transportat și instalat datorită greutății reduse și designului ergonomic.

Features Husqvarna DM 650

- Un indicator LED arată sarcina mașinii, permițându-vă mereu să găuriți la presiune maximă.
- Viteza este redusă pentru a crește cuplul la perforare prin armare și agregate tari pentru creșterea productivității.
- Aparatul folosește pulsație pentru a avertiza o posibilă suprasarcină . Acest lucru crește productivitatea și prelungește viața produsului.
- Indicatorul cu LED-uri indică sarcina a mașinii, permițându-vă să găuriți mereu la presiune maximă, pentru cea mai bună performanță.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Putere	6000 W
Water coupling	G 1/4"
Max drill bit diameter, stand	600 mm
Min drill bit diameter	100 mm
Spindle thread, outer	G 1 1/4"
UNC water coupling	G 1/4"
Water Pressure, Max	8 bar
Water flow, min	0.5 l/min
Max water temp at min flow	15 °C
Greutate	14 kg
Hand arm vibration (Aeq)	1 m/s ²