



Husqvarna K 6500 Ring

Husqvarna K 6500 Ring este echipat cu tehnologie de înaltă frecvență PRIME™, fiind cel mai puternic dispozitiv de tăiere electric din gama noastră de până acum. Este caracterizat prin: putere mare, corp bine echilibrat și nivel scăzut de vibrații fac acest dispozitiv foarte eficient și ușor de utilizat. Gama de produse PRIME™ vă permite accesul la un sistem cât mai eficient pentru afacerea dumneavoastră. K 6500 poate fi utilizat cu oricare din cele 2 surse de energie electrică: PP65 sau PP220. Aveți posibilitatea de a extinde sistemul pe măsura dezvoltării nevoilor dumneavoastră.




ADÂNCIME MARE DE TĂIERE

Datorită acționării periferice se pot realiza tăieri mult mai profunde decât cu o mașină tradițională de tăiat. Adâncimea de tăiere de 270 mm, este suficientă pentru a tăia printr-un perete obișnuit dintr-o singură parte.



PUTERE IMPRESIONANTĂ

Putere de ieșire ridicată atât pe alimentare trifazică, (5,5 kW) dar și monofazică (3 kW) la 220-240 V / 180-480 V.



EXCEPTIONALLY LOW VIBRATIONS

Vibrations below 2.5 m/s² in the cutter handles for more comfort and longer operation periods.



DESIGN ERGONOMIC

Designul ergonomic cu greutate redusă și un corp bine echilibrat, cu mânere poziționate optim, reduce la minimum efortul corporal.

Features Husqvarna K 6500 Ring

- Indicator LED ajută operator să lucreze cu putere optimă și avertizează dacă există un risc de supraîncărcare a motorului.
- Această mașină este controlată de un o unitate de putere cu inteligență încorporată, care comunică cu motorul mașinii pentru a asigura putere și rotație optimă pentru fiecare aplicație.
- Funcționează cu alimentare monofazică sau trifazică.
- Tăiere umedă este susținută prin debitul de apă ușor de reglat în timpul funcționării. Debitul de apă începe în primul rând, atunci când declanșare de blocare este activată.
- Pe toate tăietoarele noastre electrice discul se rotește înainte, tăierea fiind eficientă, iar riscul de blocare sau recul fiind diminuat.
- Un tăietor electric puternic atât pentru uz interior și exterior.
- Declanșator On /Off pentru apă sprijină tăiere umedă, cu posibilitate de ajustare a debitului de apă în timpul funcționării. Debitul de apă începe în primul rând, atunci când declanșare de blocare este activată.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Putere	5500 W
Blade diameter	370 mm
Adâncimea maximă de tăiere	270 mm
Greutate (fără echipament de tăiere)	13.1 kg
Nivel vibrații mâner față	2.4 m/s ²
Nivel vibrații mâner spate	1.5 m/s ²
Emisii zgomot	111 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	99 dB(A)

 **Husqvarna**[®]