




## Husqvarna DM 406 H

*DM 406 H este puternicul nostru motor hidraulic de carotat. Pentru carotări cu diametrul de până la 650 mm. O alegere excelentă pentru aplicații grele de carotare în cazul în care este nevoie de productivitate ridicată, în special la carotări cu diametre mari. Viteza hidraulică poate fi ajustată în timpul carotării, ceea ce face DM 406 H un motor eficient și foarte ușor de folosit. Potrivit pentru goluri mari și adânci, țevi de evacuare a deșeurilor, într-o varietate de materiale, inclusiv beton armat.*



### AJUSTAREA VITEZEI ÎN TIMPUL GĂURIRII

Șase viteze diferite pentru performanțe optime de găurire.



### VITEZĂ OPTIMĂ PENTRU FIECARE APLICAIE

Cutie de viteze cu șase trepte oferă o gamă largă de turații pentru toate aplicațiile.

**TECHNICAL SPECIFICATION**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Motor                              | Hydraulic                              |
| Max output                         | 9.3 kW / 12.5 CP                       |
| Hydraulic oil flow                 | 40 l/min                               |
| Hydraulic pressure                 | 140 bar                                |
| Output RPM                         | 120 / 230 / 340 / 580 / 980 / 1400 rpm |
| Flow Requirements                  | 10 gpm @ 2000 psi                      |
| Speeds                             | 6                                      |
| Water coupling                     | R 1/2                                  |
| Gear                               | Multiple                               |
| Geometric displacement             | 23/16 cm <sup>3</sup>                  |
| Spindle speed full load high speed | 120/230/340rpm                         |
| Output on spindle, kW              | 6 kW                                   |
| Max drill bit diameter, stand      | 650 mm                                 |
| Min drill bit diameter             | 50 mm                                  |
| Spindle thread, outer              | 1 1/4" 7 UNC                           |
| Low speed, bit range               | 130 to 650 mm                          |
| High speed, bit range              | 25 to 130 mm                           |
| UNC water coupling                 | R 1/2"                                 |
| Flow, max                          | 40 l/min                               |
| Presiune                           | 140 bar                                |
| Greutate                           | 16 kg                                  |

